

Crocs à béton avec électro-aimant

Productivité incroyable avec l'électro-aimant.

NPK propose ses célèbres crocs à bétons équipés d'électro-aimant pour faciliter le tri directement sur site et ainsi travailler plus efficacement. L'électro-aimant est alimenté par une génératrice externe embarquée sur le porteur. Equipé du système exclusif NPK de POWERBOOSTER intégré qui génère un maximum de force avec une pression faible, le POWERBOOSTER s'active à chaque fois que les mâchoires rencontrent une résistance. Comparé aux autres crocs à béton de nos concurrents non équipés d'une telle technologie, l'intensificateur de puissance possède un débit d'huile relativement bas, des cycles d'ouverture/fermeture plus rapides et plus de force d'écrasement.



Spécifications techniques

Modèle	G-25JEH	G-35JEH	G-45EH
Poids porteur (t)	19 - 28	29 - 48	45 - 50
Poids (kg)	2650	3550	4500
Ouverture maximum (mm)	823	980	1130
Pression hydraulique (Bar)	260	280	300
Débit hydraulique (l/min)	100 - 250	100 - 350	175 - 400
Force écras. (A) (t)	82	115	124
Force écras. (B) (t)	106	154	168
Force écras. (C) (t)	190	280	350
Voltage aimant (V)	DC 220	DC 220	DC 220
Dimension aimant (V)	600x250	720x250	720x250
Puissance (kW)	2,4	3,4	3,4

Toutes les spécifications techniques peuvent être changées sans avis préalable

Crocs à béton de démolition

Nouvelle Génération

Avantages



- Plusieurs styles de plateaux de dents disponibles
- Tige de vérin entièrement protégée contre les dommages
- Grande productivité et puissance extrême
- Double moteur de rotation pour le V-250, aucun drain n'est nécessaire
- Grands couteaux de 200 mm pour les ronds de béton (centre des mâchoires)

Spécifications techniques

Modèle	V160R	V250R
Poids porteur (t)	16 - 21	24 - 35
Poids (kg)	1650	2750
Ouverture maximum (mm)	750	900
Pression hydraulique (Bar)	280	280
Débit hydraulique (l/min)	80 - 180	100 - 250
Rotation hydraulique (Bar)	140	140
Rotation hydraulique (l/min)	10 - 15	15 - 40
Force écras. (A) (t)	79,5	102
Force écras. (B) (t)	105	133
Force écras. (C) (t)	196	225
Vitesse élevée		
Temps ouverture (sec.)	0,7	1,0
Temps fermeture (sec.)	1,6	1,8
Temps total (sec)	2,3	2,8
Nombre d'opérations (n/min)	26	21
Débit hydraulique (l/min)	180	250

Toutes les spécifications techniques peuvent être changées sans avis préalable

La nouvelle série V NPK est la meilleure solution pour le broyage en hauteur, mais aussi au sol. Ce croc à béton peut être utilisé pour les démolitions primaires et secondaires. Tous les modèles sont équipés de notre fameux POWERBOOSTER, qui a fait ses preuves depuis plus de 35 ans. Ce système nécessite un débit d'huile relativement faible et permet des temps de cycles rapides et une puissance de broyage extrême inégalée sur le marché. Grâce à la rapidité et la facilité de changement des plateaux de dents interchangeables, le temps d'arrêt de ces broyeurs a été réduit au maximum.

